

HAVUZ VE GÖLETLERİNİZ  
NEFES ALSIN !

LET YOUR POOLS AND  
PONDS BREATHE !

[www.blt.com.tr](http://www.blt.com.tr)





## HAVUZ VE GÖLETLERİNİZ NEFES ALSIN !

Gölet, havuz gibi durgun sularda en önemli sorun suyun hızla kirlenmesidir. Suda azalan oksijen neticesinde sudaki faydalı bakteri kolonileri ölürlü. Artan amonyak miktarı şerit yosunlarının hızla çoğalması için uygun ortam yaratır. Temizlenemeyen biyolojik atıklar suyun kötü kokmasına ve koyu yeşil, çirkin bir görüntü almasına neden olur.

Bunun önüne geçmenin birinci şartı, sudaki oksijen miktarını artırmak ve doğal ekolojik dengenin devamını sağlamaktır.

Rengarenk RGB aydınlatmaya sahip Waterart serisi havalandırıcılar, suyu hareketlendirip hem suda daha fazla oksijen çözülmemesini sağlar ve bu şekilde sudaki doğal ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olur hem de bulunduğu ortama gece ve gündüz ayrı bir estetik bir güzellik kazandırır.

## LET YOUR POOLS AND PONDS BREATHE !

The biggest problem in still water is the rapid pollution of the water. As a result of the oxygen depletion in the water, beneficial bacteria colonies in the water die out. The increasing level of ammonia in the water establish an environment where string algae can reproduce real fast. Untreated biological wastes cause water discoloration with an ugly green view and smelliness.

The prerequisite of prevention of this undesirable condition is increasing the level of oxygen in the water and thus reestablishing the ecological balance.

Waterart series aeration units with their colorful RGB illumination both oxygenate the water by mobilizing it and as a result help the preservation of the ecological balance, and bring in aesthetic appeal different in day and night.

## Waterart K Havalandırıcı Sistemler / Waterart K Aeration Units

Güç (380V@50Hz Trifaze) Power (380V@50Hz Three-phase)	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP
Püskürme Yüksekliği (h) Spray Height (h)	1.50 m	2.00 m	2.50 m	4.00 m
Püskürme Çapı (d) Spray Width (d)	3.00 m	4.00 m	5.00 m	6.40 m
Debi (Q) Flow Rate (Q)	115 m3/h	140 m3/h	155 m3/h	170 m3/h
Motor Akım Değeri (I) Current (I)a	1.5 A	2.1 A	3.1 A	4.6 A

## Waterart A Havalandırıcı Sistemler/ Waterart A Aeration Units

Güç (380V@50Hz Trifaze) Power (380V@50Hz Three-phase)	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP
Püskürme Yüksekliği (h) Spray Height (h)	0.70 m	1.00 m	1.30 m	2.00 m
Püskürme Çapı (d) Spray Width (d)	3.60 m	5.50 m	6.30 m	7.50 m
Debi (Q) Flow Rate (Q)	109 m3/h	131m3/h	145 m3/h	159 m3/h
Motor Akım Değeri (I) Current (I)	1.5 A	2.1 A	3.1 A	4.6 A